Паспорт качества
№ 1784Н/А20750 от 07.11.2013

Наименование продукта: **Топливо маловязкое судовое, вид II**

Изготовитель, адрес: ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02

Нормативный документ: ТУ 38.101567-2005 (с изменениями № 1-12)

Технический регламент ТС: "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (в редакции от 11.10.2012г.)

Декларация о соответствии: № Д-RU.АЯ54.В.02763, срок действия с 30.05.2012г. по 29.05.2015г.

Грузополучатель, адрес: Российская Федерация, 423800,РТ,г.Набережные Челны,Есенина пер.,д.2

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 133

Дата изготовления: 4 ноября 2013 г.
Дата отбора: 04.11.2013 9:35:00
Дата испытания: 4 ноября 2013 г.

Резервуар: Т0001 Титул 047/1

Количество, т: 13 774,765
Объем, м³: 16 775,990
Уровень взлива, см: 1 555,5
Температура, °С: 39,3
Плотность при 20°С, кг/дм³: 0,8352

Контракт:

Количество нетто, т: 22,962

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Количество брутто, т: 22,962

Номер транспортного средства: Скания Гос.№ С468ВА 116, Прицеп а/ц № АС5244 16

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость при 20 °С кинематическая	мм²/с	не более 11,4	-	4,0	ГОСТ 33
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 62	не ниже 61	68	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719
3	Температура застывания	°С	не выше минус 10	-	минус 15	ГОСТ 20287
4	Массовая доля серы	%	не более 1,0	не более 1,5	1,00	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля меркаптановой серы	%	не более 0,025	-	соответствует	ГОСТ 17323
6	Массовая доля воды	-	следы	-	следы	ГОСТ 2477
7	Коксуемость	%	не более 0,2	-	соответствует	ASTM D 4530
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	-	соответствует	ГОСТ 6307
9	Зольность	%	не более 0,01	-	соответствует	ГОСТ 1461
10	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,02	-	соответствует	ГОСТ 6370
11	Плотность при 15 °С	кг/м³	не более 893	-	838,5	ГОСТ Р 51069
12	Йодное число	г йода на 100г топлива	не более 20	-	соответствует	ГОСТ 2070 (метод А)

ОКП материала: 02 5196

Заключение: Топливо маловязкое судовое, вид II соответствует:
- Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (в редакции от 11.10.2012г.);
- ТУ 38.101567-2005 (с изменениями 1-12)

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ / Федотова Е.М.